


Monodur[®]-Querungsstelle mit Insel 6-3-0 aus Betonfertigteilen



Empfohlener Ausschreibungstext

Monodur[®]-Querungsstelle mit Querungsisel aus Betonfertigteilen System Pebüso-Monodur herstellen, liefern, einbauen, verfugen.

Bestehend aus:

Inselköpfe als Fertigteil mit Flachbordprofil, Weißbeton, in der Form erhärtet, Abmessungen: B = 250 cm ; L = 150 cm, H = 25 cm, Anlaufhöhe 12 cm, Radius 1,25 m Anschlussprofil an Mittelteil für getrennte Querung Ausparung 18 x 18 cm für Positionierung Schilderhülle 2,000 St _____

Mittelteil für Sehbehinderte mit 6 cm Tastkante aus Weißbeton, Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30x30 cm mit Scheinfugen sowie Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Richtungsfeld aus Weißbeton, Pflasterplatten anthrazit (**wahlweise grau**). Abmessungen: B = 250 cm; L = 150 cm (**wahlweise L= 180 oder 210 cm**) mit Höhenabsenkung von 6 auf 3 (0) cm für Anschlussprofil an Nullabsenkung 1,000 St _____

Mittelteil für Nullabsenkung mit 3 cm Rollkante Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30x30 cm mit Scheinfugen sowie Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Sperrfeld aus Weißbeton, Pflasterplatten und Nullabsenkung grau (**wahlweise beide Ansichten anthrazit**) Abmessungen: B = 250 cm; L = 240 cm (**wahlweise L= 150, 180 oder 210 cm**) 1 wahlweise 2,000 St _____

Seitenteil für Sehbehinderte mit 6 cm Tastkante aus Weißbeton, Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30x30 cm mit Scheinfugen sowie Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Richtungsfeld aus Weißbeton, Pflasterplatten anthrazit (**wahlweise grau**). Abmessungen: B = 140 cm (**wahlweise 110 oder 170 cm**); L = 150 cm (**wahlweise L= 180 oder 210 cm**) mit Höhenabsenkung von 6 auf 3 (0) cm für Anschlussprofil an Nullabsenkung links/rechts 2,000 St _____

Seitenteil für Nullabsenkung mit 3 cm Rollkante Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30x30 cm mit Scheinfugen sowie Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Sperrfeld aus Weißbeton, Pflasterplatten und Nullabsenkung grau (**wahlweise beide Ansichten anthrazit**) Abmessungen: B = 140 cm (**wahlweise 110 oder 170 cm**); L = 240 cm (**wahlweise L= 150, 180 oder 210 cm**) mit Anschlussprofil an Absenkbordstein links/rechts 2,000 St _____

Fertigteile aus frost- und tausalzwanstandsfähigem Stahlbeton C 45/55 mit Hebewerkzeugen aus rostfreiem Stahl M 16 mm inkl. Verschlusskappen für einbetonierte Gewinde.

Optional:

- Inklusive der Lieferung und dem Einbau von jeweils 2 Verkehrszeichen nach StVO (VZ:222-20) + Leitplatte VZ 605-24 Rundform montiert an einem 60mm Posten + Fußplatte aus Aluminium auf die Inselköpfe.
- 4 Glaskolbenreflektoren je Inselkopf

Verfugung:

Querpressfuge zwischen den Betonfertigteilen herstellen
 Fuge zwischen Fertigteilen aus farbangepassten, dauerhaft elastischen Dichtstoff herstellen.
 Fugenspaltbreite 10 mm, Fugentiefe nach Angabe der Hersteller, Unterfüllstoff einbringen.
 Schutz des Betonfertigteils vor Verschmutzungen durch Abkleben entlang der Fuge.

Liefernachweis:

Pebüso Betonwerk GmbH & Co. KG
 Industrieweg 93, 48155 Münster
 Email: info@pebueso.de