

Pos.	Einheit	Menge	Text	Preis	
				EP [€]	GP [€]
0001	Stück		<p>Rippenplatten</p> <p>Taktile Rippenplatten 30 x 30 x 8 cm aus Beton mit 6 trapezförmigen Rippen gemäß DIN 32984, Rippenbreite 10 mm, Achsabstand 50 mm, unter Beachtung der DIN 18 318 höhen- und fluchtgerecht nach Regelquerschnitt und Gestaltungsplan bzw. nach Angaben der Bauleitung in kleinen und großen Teilflächen verlegen.</p> <p>Hinweis: Die Rippenplatten müssen talbündig verlegt und dürfen nicht abgerüttelt werden, nach der Verlegung müssen die Rippen über das Niveau des Gehwegs hinausragen, Mehraufwand ist einzukalkulieren.</p> <p>Farben: Weißbetonvorsatz Basalt-anthrazit</p>		
0002	Stück		<p>Noppenplatten</p> <p>Taktile Noppenplatten 30 x 30 x 8 cm aus Beton mit 32 diagonal versetzten Noppen gemäß DIN 32984, Noppendurchmesser 30 mm, Kugelkalotten mit flachen Auftritt, unter Beachtung der DIN 18 318 höhen- und fluchtgerecht nach Regelquerschnitt und Gestaltungsplan bzw. nach Angaben der Bauleitung in kleinen und großen Teilflächen verlegen.</p> <p>Hinweis: Die Noppenplatten müssen talbündig verlegt und dürfen nicht abgerüttelt werden, nach der Verlegung müssen die Noppen über das Niveau des Gehwegs hinausragen, Mehraufwand ist einzukalkulieren.</p> <p>Farben: Weißbetonvorsatz Basalt-anthrazit</p>		